

غلاف دوسر مخروط

کاور عبور بلت در قالب های بتنی



نحوه استفاده

پس از اتمام آرماتور بندی دیوار و بستن قالب یکطرف از دیوار، از سمتی که قالب بندی انجام شده است بلت وارد شده و کاور پلاستیکی بلت، بصورت غلافی روی سطح بلت قرار می گیرد و پس از قرارگیری غلاف دو سر مخروط ، طرف دیگر قالب بسته شده و مهارها و واشرها و مهره های لازم پشت قالبها بسته می شوند. پس از اتمام بتن ریزی و باز نمودن قالب ، بولت ها به راحتی خارج شده و مخروطی سر غلاف دو سر مخروط توسط انبر دست خارج می شود و سوراخ به جای مانده با ملات های سیمانی یا گروت (ترجیحاً نرکیب گروت+چسب بتن آب بند) پر می شود.

نکات مهم

- از مزایای ویژه استفاده از غلاف دو سر مخروط تنظیم فاصله دقیق بین قالبهاست.
- عدم استفاده از کاور پوشش بلت موجب خروج شیره بتن و ایجاد ضعف موضعی در بتن خواهد شد.
- با استفاده از کاور پلاستیکی بلت ، بولت فلزی با بتن درگیر نشده و ضمن داشتن عمر طولانی، امکان مصرف تعداد دفعات بیشتری از بلت در پیروزه های بعدی میسر خواهد شد.
- چنانچه هدف علاوه بر موارد مذکور ، آب بندی توأم سوراخ به جای مانده از بلت باشد، باید از میان بلت آب بند پلاستیکی استفاده کنیم. ولی در شرایط خاص می توان از غلاف دو سر مخروط نیز به عنوان میان بلت آب بند استفاده کرد . به این ترتیب که با خروج مخروطی از دو طرف دیوار، می توان با وارد کردن ۲ یا ۳ عدد استپر بدون لبه به داخل لوله، راه نفوذ آب را مسدود نمود و در نهایت فضای به جای مانده از خروج مخروطی را با ملات آب بند (گروت + چسب آب بند) پر نمود.

شرح

استفاده از بلت و تجهیزات مهاری، برای قالب بندی بتن امری ضروری است . در صورت عدم مهار قالب بندی بتن با بلت و مهره و واشر و سایر ملحقات ، در هنگام بتن ریزی ، فشار هیدرولاستاتیکی بتن موجب از هم گسیخته شدن قالبها و ایجاد ضرر جدی به سازه می شود . بدین منظور وجود بلت جهت قالب بندی امری لازم الاجرا است . چنانچه بلت به تنها ی و بدون هیچ پوششی داخل قالبها قرار گیرد ، پس از بتن ریزی خروج بلت از داخل بتن کاری سخت و طاقت فرسا خواهد بود . در بیشتر مواقع مجبور می شوند قسمتی از بلت که داخل بتن مانده را همانجا بگذارند و قسمت بیرون زده را توسط سنگ فرز ببرند که خود این کار، اشتباہ است و راهی برای انتقال خودگی به داخل بتن ایجاد خواهد کرد. جهت حل این معضل ، غلاف دو سر مخروط پلاستیکی یا کاور عبور بلت، طراحی و تولید شده است . این محصول قطعه ای ارزان و کارآمد است و بلت به راحتی از داخل آن عبور می کند و پس از اتمام بتن ریزی و باز نمودن قالبها ، بلت ها به راحتی و بدون کوچکترین آسیبی از داخل بتن خارج می شوند . از دیگر مزایای استفاده از کاور بلت یا غلاف دو سر مخروط جهت عبور بلت، این است که مانع از خروج شیره بتن از محل سوراخ قالب می شود. لازم بذکر است استفاده از کاور پلاستیکی بلت فقط برای دیوارهایی مناسب است که صرفاً پوششی برای بلت مدنظر باشد و آب بندی سوراخ به جای مانده پس از قالب برداری مدنظر نباشد.

میزان مصرف

عموماً در هر متر مربع از دیوار دو عدد بلت مورد نیاز است که طبعاً ۲ عدد هم کاور پلاستیکی بلت یا همان غلاف دو سر مخروط مورد نیاز است . ولی به طور کلی به اندازه بلت های عبوری از سازه قالب بندی به غلاف بلت نیاز است.