

# لوله آجدار پلاستیکی



کاور بلت در ساختار میان بلت

## نکات مهم

استفاده از لوله آجدار پلاستیکی به عنوان ، غلاف عبور بلت موجب سالم ماندن بلت ها و دقت عمل بیشتر و همچنین افزایش کارایی و طول عمر بلت ها ، برای استفاده در پروژه های بعدی خواهد شد.

## بسته بندی

به طور معمول هر بسته حاوی ۰۲ شاخه ۳ متری لوله آجدار پلاستیکی است .

## شرح

لوله پلاستیکی از جنس UPVC تولید و عرضه می شود ، که بطور عمده مصارف گوناگونی در صنایع ساختمان و تاسیسات دارد . این لوله با قطر ۲۵ میلیمتر و ضخامت گوشت ۱,۸ میلیمتر تولید می شود ، که بنا بر سفارش ضخامت گوشت بدنه قابل تغییر است .  
لوله پلاستیکی توسط دستگاه مخصوصی حرارتی - فشاری آج زنی می شود تا هنگام استفاده در بتون ، درگیری بیشتری با بتون ، به لحاظ داشتن آج ، داشته باشد . لوله آجدار پلاستیکی به طور گسترده ، به عنوان قطعه واسطه میان بلت آب بند و غلاف دو سر مخروط مورد مصرف قرار می گیرد و در مواردی که آب بندی محل عبور بلت از داخل بتون حائز اهمیت نمی باشد ، بصورت خالص ، به عنوان غلافی جهت عبور بلت کاربرد دارد .

## میزان مصرف

به عنوان قطعه واسطه میان بلت آب بند پلاستیکی برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان قطعه ی واسطه میان بلت آب بند پلاستیکی ، باید ضخامت دیوار را منهای ۱۶ مشخص شود .

به عنوان قطعه واسطه غلاف دو سر مخروط :

برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان قطعه ی واسطه غلاف دو سر مخروط ، باید ضخامت دیوار را منهای ۲ سانتیمتر نمود تا طول برش لوله آجدار پلاستیکی مشخص شود .

به عنوان غلاف عبور بلت :

برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان غلافی جهت عبور بلت از میان قالبها ، باید لوله آجدار پلاستیکی را به اندازه عرض دیوار برش داد .